


Инструкция по эксплуатации

MAYTONI

АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ ALM-1806-S-2M АРТИКУЛ 631016

Материал	Алюминий
Размер	2000x18x6 мм
Цвет	Серебро
Тип монтажа	Накладной
Рассеиваемая тепловая мощность	20 Вт/м
Поглощение света	30%
Максимальная ширина светодиодной ленты	12 мм
Комплектация	Алюминиевый профиль 2 м - 1 шт. Рассеиватель из поликарбоната 2 м - 1 шт.
*Заглушки, крепления и другие аксессуары в комплект не входят и приобретаются отдельно.	





ОПИСАНИЕ

Накладной гибкий профиль ALM-1806-S-2M сечением 18х6 мм выполненный из анодированного алюминия в цвете серебро. Профиль с вертикальным изгибом (мин. радиус 200 мм) предназначен для контурной подсветки изогнутых поверхностей и создания декоративных световых композиций. Интеграция со светодиодной лентой шириной до 12 мм и мощностью до 20 Вт/м. Длина профиля 2 м, в комплекте рассеиватель из поликарбоната в белом цвете. Ширина световой линии 13 мм. Крепления, заглушки и другие комплектующие приобретаются отдельно. Гарантия 3 года.

МОНТАЖ ПРОФИЛЯ






Необходимые компоненты

1. Профиль
2. Заглушки
3. Рассеиватель
4. Светодиодная лента
5. Крепления



РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ

- Подготовьте паз для установки профиля. Закрепите крепления на поверхности в подготовленном пазу и выведите провода от источника питания для светодиодной ленты;
- Просверлите в профиле отверстие для вывода кабеля питания светодиодной ленты;
- Установите светодиодную ленту на профиль и пропустите провода питания светодиодной ленты через заранее подготовленное отверстие. Подключите светодиодную ленту к источнику питания соблюдая полярность (красный провод +, черный -);
- Установите рассеиватель и заглушки;
- Установите профиль в крепление-держатель.



* Перед установкой светодиодной ленты рекомендуется тщательно очистить и обезжирить поверхность.

ХРАНЕНИЕ

Хранение товара производится в упаковке и в помещении при отсутствии агрессивной среды. Температура хранения в диапазоне от -20°C до +70°C и относительной влажности воздуха не более 95%. Не допускается прямое воздействие влаги.

ТРАНСПОРТИРОВКА

Изделие в упаковке пригодно для транспортировки морским, железнодорожным, автомобильным и авиационным транспортом.

УТИЛИЗАЦИЯ

Изделие в своей конструкции не содержит токсичных и химически опасных соединений, поэтому подлежит правилам утилизации твердых бытовых отходов.

СЕРТИФИКАЦИЯ

Все компоненты системы при соблюдении всех правил, указанных в инструкции, являются безопасными в эксплуатации. Не подлежит обязательной сертификации и декларированию соответствия.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантия на изделие составляет **36 месяцев** со дня продажи, дата устанавливается на основании документов, устанавливающих факт продажи.

Гарантийное обслуживание производится при условии, что возникшая неисправность связана с дефектом, связанным с производством изделия, а также при условии соблюдения всех правил эксплуатации, транспортировки и хранения, приведенных в данной инструкции.

Гарантия не действительна в случаях: если изделие использовалось в целях, не соответствующих его прямому назначению; дефект возник после передачи товара потребителю и вызван неправильным или небрежным обращением, не соблюдением требований, приведенных в данной инструкции. А также в случаях воздействия непреодолимых сил, в т. ч.: пожара, наводнения, высоковольтных разрядов и др. стихийных бедствий, несчастных случаев и умышленных действий третьих лиц, повлекших неисправность изделия.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ИМПОРТЕР

Изготовитель:
«Майтони ГмбХ», 98, Фельдстиге, Мюнстер, Германия, 48161
Импортер: ООО «ФАКЕЛ», 117485, Россия, г. Москва, вн.тер. г. муниципальный округ Коньково, ул. Обручева, д. 30/1, стр. 1 www.maytoni.ru